



## LAKIER DO ZACISKÓW HAMULCOWYCH 2K PUSZKA 200ML

CENA: **47,00** PLN

CZAS WYSYŁKI: 24 GODZINY

PRODUCENT: OPTIMA PROFESSIONAL



### OPIS PRZEDMIOTU

## Lakier do zacisków hamulcowych 2k puszka 200ml

**Profesjonalny lakier do zacisków hamulcowych o pojemności 200ml dostępny we wszystkich kolorach RAL**

- Największa baza kolorystyczna w Polsce.
- Lakier dwuskładnikowy z utwardzaczem w połyku.
- Odporny na temperaturę do 250°C.
- Duża wydajność - wystarcza do pomalowania zacisków i bębnow w jednym samochodzie.
- Dostosowany do trudnych podłoży dodatkowo wyróżnia się doskonałym wyglądem i trwałością powłoki.

Na wygląd samochodu wpływają niewielkie detale. Do takich należą na pewno zaciski hamulcowe. Dzięki takiemu produktowi jak nasz lakier zrobią to Państwo w profesjonalny sposób zwłaszcza, że nie jest to pracochłonne ani nie wymaga dużych umiejętności.

Lakier do malowania zacisków Optima Professional został specjalnie przygotowany z myślą o tym konkretnym zastosowaniu. Farba jest przede wszystkim odporna na wysokie temperatury jednocześnie zapewniając doskonały wygląd oraz trwałość powłoki. Dzięki zastosowaniu najnowocześniejszej technologii jesteśmy w stanie wyprodukować lakier w dowolnym kolorze wg. palety RAL którą zamieszczamy poniżej. Możliwe jest również zrobienie lakieru pod konkretny kolor samochodu pod warunkiem, że nie jest to kolor metaliczny - w takim przypadku proszę podać markę i nr lakieru samochodu. Lakier również występuje w wersji - spray zapraszamy na pozostałe nasze aukcje.

Przygotowanie podłoża:

- zaciski należy dokładnie oczyścić ze wszystkich zabrudzeń
- jeżeli powierzchnia jest skorodowana należy ją oczyścić za pomocą szczotki drucianej a następnie odtłuścić
- lakier można nanosić za pomocą zwykłego pędzelka możliwa jest również aplikacja za pomocą natrysku

Warunki aplikacji i utwardzania;

Podłoże musi być całkowicie czyste i suche. Minimalna temperatura utwardzania wynosi 5°C. Lakier przed malowaniem należy wymieszać z utwardzaczem. Proporcje mieszania 4:1 - lakier 160ml utwardzacz 40ml. Trwałość mieszanki po zmieszaniu w 20°C - 2 godziny. Nakładać dwie pojedyncze warstwy pozostawiając czas odparowania 10-15 min między warstwami. Twardość użytkowa 6-12h w zależności od temperatury. Podwyższenie temperatury suszenia do 60°C znacznie skraca czas wysychania produktu. W temp. 60°C odporny na dotyk - 30 min, gotowy do montażu -45 min.

**Zestaw zawiera:**

- **lakier na zaciski hamulcowe 160ml**
- **utwardzacz do lakieru 40ml razem z lakierem 200ml**

Poniżej przedstawiamy dostępne kolory - zamawiając proszę podać nr koloru.

Kolory pomarańczowe mają oznaczenie od RAL 2000... natomiast czerwone od RAL 3000....

RAL 9005 - kolor czarny

RAL 9006- kolor srebrny

Dostępne kolory znajdują się w zakładce Pliki do pobrania.